



CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil ou lit ambulatoire.
- Piètement avec blocage centralisé des roulettes.
- 4 roulettes Ø 150 mm.
- 2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 620 à 1020 mm (durée du cycle: 50 secondes).
- 2 moteurs permettant les réglages du dossier (inclinaison de 0° à + 85°) et de la jambière (inclinaison de 0° à 90°).
- Position de Trendelenburg de l'assise de -15° à + 15°.
- Durée pour position de Trendelenburg: 30 secondes.
- 1 poignée de poussée (**en position fauteuil**).
- 2 poignées de poussée (**en position lit**).
- 1 paire de barrières escamotables.
- Batterie autonome.
- Bouton de mise à plat d'urgence.
- Repose tête.
- Commande manuelle.
- Mousse matelas densité 25 kg/m³.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- Dimensions h. tt: L. 1950 x l. 850 x H. 620/1020 mm.
- Dimensions couchage: L. 1860 x l. 700 mm.
- Épaisseur matelas: 100 mm.
- Poids supporté: 300 kg.
- Poids du fauteuil: 110 kg.

OPTIONS:

- Support porte sérum 2 crochets. **(3511/0)**
- Tablette à manger. **(3512/0)**
- Flexible pour télécommande manuelle. **(3513/0)**
- Porte obus. **(3514/0)**
- Porte documents. **(3517/0)**